

Gruppenhalterungen | Wirkungsvolle Anordnung von Fahngruppen

- » Repräsentative Fahnenanordnung vor Hotels, Ausstellungs- und Verwaltungsgebäuden, Sportanlagen, in Parks und Freizeitzentren
- » Massive Stahl-Halterungskonstruktion, durch Feuerverzinken optimal vor Korrosion geschützt, auf Wunsch in allen RAL-Farben erhältlich
- » Befestigung der Gruppenhalterung direkt auf Fundamenten oder in Bodenhalterungen

Gruppenhalterungen



SPI-Z

Massive Fahnenmast
Gruppenhalterung für
Fahnenmasten \varnothing 75 oder 100
mm



RONDELL-Z

Leichte Fahnenmast
Gruppenhalterung für
Fahnenmasten \varnothing 75 mm

Inhaltsverzeichnis | Produktübersicht

Gruppenhalterungen Wirkungsvolle Anordnung von Fahnggruppen.....	1
<i>SPI-Z</i>	
<i>Massive Fahnenmast Gruppenhalterung für Fahnenmasten ø 75 oder 100 mm.....</i>	<i>3</i>
<i>RONDELL-Z</i>	
<i>Leichte Fahnenmast Gruppenhalterung für Fahnenmasten ø 75 mm.....</i>	<i>4</i>

Gruppenhalterungen SPI-Z

Massive Fahnenmast Gruppenhalterung für Fahnenmasten \varnothing 75 oder 100 mm



Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> » Repräsentative Flaggenanordnung vor Hotels, Ausstellungs- und Verwaltungsgebäuden, Sportanlagen, in Parks und Freizeitzentren etc. » Besonders massive Stahl-Halterungskonstruktion, durch Feuerverzinken optimal vor Korrosion geschützt, auf Wunsch in allen RAL-Farben erhältlich » Grundplatten/-streben mit Bohrungen für Schwerlastanker zur Befestigung auf Fundament » Gruppenhalterung optional bis zur Mastaufnahme einbetonierbar » Aufteilung der Mastposition gleichmäßig auf Kreisbahn » Für Fahnenmasten \varnothing 75 oder 100 mm ohne Drehauslegersystem » Mastaufnahmen fixieren die Fahnenmasten mit Zentrierkeil System Z 	<ul style="list-style-type: none"> » Material: Stahl , feuerverzinkt » für Fahnenmasten \varnothing: 75 oder 100 mm, ohne Drehauslegersystem Max. Fahnenmastlänge: 9 m » Fahnenmastanzahl: SPI 3: 3 Außenmasten SPI 4-9: 1 Zentralmast und 8 Außenmasten » Fahnenmastneigung: 15 ° » Gruppenhalterungs-Gewicht: 3 Außenmastaufnahmen: ~50 kg 9 Außenmastaufnahmen: ~250 kg » Die Seitenmasten aus optischen Gründen 1 m kürzer als den Mittelfahnenmast wählen

Detailansichten




Gruppenhalterungen RONDELL-Z

Leichte Fahnenmast Gruppenhalterung für Fahnenmasten \varnothing 75 mm



Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> » Wirkungsvolle Anordnung von Fahnengruppen » Stahl-Halterungskonstruktion, feuerverzinkt, auf Wunsch in allen RAL-Farben erhältlich » Gruppenhalterung zum Einsetzen in Bodenhalterungs- System Z oder M » Gruppenhalterung optional bis zur Fahnenmastaufnahme einbetonierbar » Ausführungen für 4 bis 7 Fahnenmasten » Aufteilung der Fahnenmastastposition jeweils gleichmäßig auf Kreisbahnen » Für Fahnenmasten mit \varnothing 75 mm ohne Drehauslegersystem » Fahnenmastaufnahmen diebstahlgesichert durch Verschraubung » Untermast \varnothing 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> » Material: Stahl , feuerverzinkt » für Fahnenmastenmasten-\varnothing: 75 mm ohne Drehauslegersystem Max. Fahnenmastlänge: 8 m » Fahnenmastanzahl: 1 Zentralmast und 3 bis 6 Außenmasten » Fahnenmastneigung: 15 ° » Gruppenhalterungs-Gewicht: 3 Außenmastaufnahmen: ~50 kg 6 Außenmastaufnahmen: ~80 kg » Die Seitenmasten aus optischen Gründen 1 m kürzer als den Mittelfahnenmast wählen

Mögliche Bodenhalterungen



Bodenhalterungen für
RONDELL-Z

Z100

M100